



HOME/OFFICE



EMERGENCY



MEDICAL



INDUSTRY



DATA CENTER



TRANSPORT

## LION SERİSİ LINE INTERACTIVE UPS 650-2200 kVA

- ✓ LED veya LCD ekran seçilebilir
- ✓ Mikroişlemci tabanlı dijital kontrol
- ✓ Gerilim dengeleme için yükseltici ve düşürücü AVR
- ✓ Otomatik frekans algılama
- ✓ Geniş giriş gerilimi aralığı
- ✓ Açılışta otomatik kendi kendine test
- ✓ Soğuk başlatma özelliği



UPS LINE  
INTERACTIVE



TOWER



PLUG & PLAY



USB



LCD DISPLAY



- ✓ Şebeke enerjisi geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma
- ✓ İnverter çıkış geriliminin şebeke gerilimiyle aynı fazda olmasını sağlayarak transfer süresini ve ani akım tepe değerlerini azaltan otomatik faz senkronizasyonu
- ✓ Akıllı akü yönetimi: akü ömrünü uzatmak için sıcaklık kompanzasyonu; yeniden şarj süresini kısaltmak için üç kademeli şarj sistemi
- ✓ Kısa devre, akü aşırı şarj / aşırı deşarj, aşırı yük ve ani gerilim korumaları
- ✓ Kapalı konumda otomatik şarj özelliği
- ✓ Opsiyonel yüksüz kapanma
- ✓ Opsiyonel USB iletişim portu ve RJ45 koruması
- ✓ Gözetimsiz güvenli kapanma: bilgisayar ile USB arayüzü üzerinden iletişim kurarak sistem alarmı ve otomatik kapanma



2200VA



1200-1500VA



650-850VA

### Arka Panel

- 1-AC Giriş
- 2-Çıkış
- 3-devre kesici
- 4-RJ11/RJ45
- 5-USB



Standart



Optional



Optional

# LION

## SERİSİ LINE INTERACTIVE

### UPS 650-2200 kVA



MODEL	Kapasite	650VA 360W	850VA 480W	1200VA 720W	1500VA 900W	2200VA 1200W		
GİRİŞ	Voltaj	100/110/120V: 80~150Vac; 220/230/240V: 162~295Vac (145~295Vac opsiyonel)						
	Frekans	50/60Hz±10% (otomatik algılama)						
ÇIKIŞ	Voltaj	100/110/120Vac±10% or 220/230/240Vac±10%						
	Frekans	0/60Hz±1% (otomatik algılama)						
	Dalga Formu	Şebeke modu: saf sinüs dalgaAkü modu: simüle edilmiş sinüs dalga						
	Transfer Zamanı	Typical 8ms, 10ms max.						
	DC Voltaj	12V			24V		48V	
	Konfigürasyon	12V/4.5Ahx1	12v;7.0Ahx1	12v;8.0Ahx1	12V/7.0Ahx2	12v;8.0Ahx2	12v;9.0Ahx2	12V/9.0Ahx4
	Yeniden şarj süresi	6 ~ 8 h						
DİĞER	Koruma özellikleri	Kısa devre, akü aşırı şarjı, aşırı deşarj, aşırı yük ve ani gerilim (surge) korumaları						
	İletişim özellikleri	USB (optional)						
	Bağıl nem	20~90% RH @ 0~40°C (yoğuşmasız)						
	Gürültü seviyesi				≤45 dB (1 m)			
	Net/Brüt ağırlık (kg)	4.2 / 4.7	4.9 / 5.3		8.8 / 9.4	9.4 / 10.5	10.2 / 11.2	
	Boyutlar (GxDxY) (mm)	100 × 300 × 140			170 × 345 × 140		125 × 380 × 140	
	Paketli boyutlar (GxDxY) (mm)	139 × 335 × 210			198 × 410 × 245		180 × 450 × 295	

Tüm teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.  
Özel üretim (isteğe göre) teknik özellikler kabul edilmektedir.

